



(misure a millimetri)

Identificazione di Prodotto

- COD. 466501 Cassetta esterna IVORY ad azionamento meccanico singolo scarico con interruzione del flusso d'acqua

Definizione e applicazione

- Cassetta esterna installazione bassa e medio posizione fissaggio a parete

Caratteristiche

CASSETTA:

- Possibilità di risparmio acqua grazie al pulsante basculante con interruzione dello scarico
- Corpo cassetta in PS (Polistirene) molto resistente alle sollecitazioni meccaniche ed infrangibile a temperatura ambiente
- Facile installazione
- Semplice accessibilità per eventuali manutenzioni
- Regolazione della quantità d'acqua di risciacquo sul rubinetto galleggiante
- 2 predisposizioni di allacciamento al circuito sanitario (destra, sinistra)
- Spessore limitato a 130 mm
- Rubinetto galleggiante ECO
- Marcatura CE EN14055

PROPRIETA' DI FUNZIONAMENTO IDRAULICO:

- Pressione di rete da 0,5 a 8 bar
- Resistente all'umidità atmosferica (Hr <90%).

Accessori in dotazione

- 1 Tubo di scarico H325 ø50/40
- 1 Flessibile 3/8" X 3/8"
- 1 Morsetto wc
- 1 Guarnizione conica per tubo di scarico
- 1 Anello premistoppa per tubo di scarico
- 2 Fissaggi a parete
- 2 Tasselli 6 mm
- 2 viti in acciaio ZN DM 4,2X25

Raccomandazioni di Installazione

INSTALLAZIONE A PARETE

Tracciare le quote per la foratura della parete, forare, montare le staffe di supporto e successivamente agganciare la cassetta

